



**UNSERE PRODUKTVIELFALT IM ÜBERBLICK**  
**OUR PRODUCT VARIETY IN THE OVERVIEW**

Anschlagketten  
 Anschlagseile  
 Drahtseile  
 Lasthebegurte  
 Netze  
 Overalls  
 Planen  
 Rundschlingen  
 Schäkel  
 Segeltuch  
 Spannschrauben  
 Tauwerk  
 Zurrgurte  
 Zurrketten

*Alloy sling chains*  
*Wire rope slings*  
*Steel wire ropes*  
*Lifting belts*  
*Nets*  
*Overalls*  
*Tarpaulin*  
*Roundslings*  
*Shackles*  
*Canvas*  
*Turnbuckles*  
*Fibre ropes*  
*Lashing belts*  
*Lashing chains*



*Gegründet / Since 1813*

**CANEL & SOHN** GmbH & Co KG

**GROSSMANNSTR. 8**  
**20539 HAMBURG**

Tel + 49 (0)40 - 78 09 70-0  
 Fax + 49 (0)40 - 78 29 50  
 eMail [mail@canel.de](mailto:mail@canel.de)  
 Web [www.canel.de](http://www.canel.de)

*Gegründet / Since 1813*

**CANEL & SOHN** GmbH & Co KG

**LASCHBÄNDER**  
**VERSCHLUSSKLEMMEN**  
**SPANNGERÄTE**

**LASHINGS**  
**FASTENING CLAMPS**  
**TENSIONING TOOLS**

**LASCHBAND CORDLASH 85  
WOVENLASH CORDLASH 85**



Lineare Festigkeit: 1.200 daN  
Breite: 25 mm  
Packmenge: 300 m  
  
linear steadiness: 1.200 daN  
width: 25 mm  
packing unit: 300 m

**LASCHBAND CORDLASH 95  
WOVENLASH CORDLASH 95**



Lineare Festigkeit: 2.000 daN  
Breite: 30 mm  
Packmenge: 250 m  
  
linear steadiness: 2.000 daN  
width: 30 mm  
packing unit: 250 m

**LASCHBAND CORDLASH 105  
WOVENLASH CORDLASH 105**



Lineare Festigkeit: 2.300 daN  
Breite: 32 mm  
Packmenge: 250 m  
  
linear steadiness: 2.300 daN  
width: 32 mm  
packing unit: 250 m

**LASCHBAND CORDLASH 150  
WOVENLASH CORDLASH 150**



Lineare Festigkeit: 3.500 daN  
Breite: 40 mm  
Packmenge: 200 m  
  
linear steadiness: 3.500 daN  
width: 40 mm  
packing unit: 200 m

**LASCHBAND CORDLASH 200 N  
WOVENLASH CORDLASH 200 N**



Lineare Festigkeit: 4.500 daN  
Breite: 40 mm  
Packmenge: 200 m  
  
linear steadiness: 4.500 daN  
width: 40 mm  
packing unit: 200 m

**LASCHBAND CORDLASH 200  
WOVENLASH CORDLASH 200**



Lineare Festigkeit: 5.000 daN  
Breite: 40 mm  
Packmenge: 200 m  
  
linear steadiness: 5.000 daN  
width: 40 mm  
packing unit: 200 m



**VERSCHLUSSKLEMME CB-8 F  
FASTENING CLAMP CB-8 F**



für Laschband 25 mm  
for lashing 25 mm

**VERSCHLUSSKLEMME CB-10 F  
FASTENING CLAMP CB-10 F**



für Laschband 35 mm  
for lashing 35 mm

**VERSCHLUSSKLEMME HDB-35 N  
FASTENING CLAMP HDB-35 N**



für Laschband 35 mm,  
gestanzter Stahl  
for lashing 35 mm,  
punched steel

**VERSCHLUSSKLEMME HDB-10 N  
FASTENING CLAMP HDB-10 N**



für Laschband 35 mm,  
gegossener Stahl  
for lashing 35 mm,  
cast steel

**VERSCHLUSSKLEMME HDB-12 C  
FASTENING CLAMP HDB-12 C**



für Laschband 40 mm,  
gegossener Stahl  
for lashing 40 mm,  
cast steel

**VERSCHLUSSKLEMME HDB-12  
FASTENING CLAMP HDB-12**



für Laschband 40 mm,  
geschweißter Stahl  
for lashing 40 mm,  
welded steel

**VERSCHLUSSHAKEN CBH-10  
BUCKLE HOOK CBH-10**



für Laschband 35 mm  
for lashing 35 mm

**VERSCHLUSSHAKEN CBH-12  
BUCKLE HOOK CBH-12**



für Laschband 40 mm  
for lashing 40 mm

**SPANNGERÄT CTT 40  
TENSIONING TOOL CTT 40**



für Laschband bis 40 mm,  
Haspelspanner  
for lashing up to 40 mm,  
Reel tensioner

**SPANNGERÄT CRT 50  
TENSIONING TOOL CRT 50**



für Laschband bis 50 mm,  
Ergo-Zug/Druck-Ratsche  
for lashing up to 50 mm,  
Ergo-Pull/Push-Ratcheted

**SPANNGERÄT CT 50 PN  
TENSIONING TOOL CT 50 PN**



für Laschband bis 50 mm,  
pneumatisch  
for lashing up to 50 mm,  
pneumatic

**STAUSACK  
DUNNAGE BAG**




innen Polyamid, aussen  
gewebtes PP  
lamiert mit Kraftpapier  
160g/m<sup>2</sup>  
Fülldruck ca. 20 kPa  
  
inside nylon, outside layer  
made from 160g/m<sup>2</sup> kraft  
paper  
working pressure approx.  
20 kPa

**PLASTIK-KANTENSCHUTZECKE  
PLASTIC-CORNER PROTECTION**



für Gurtbandführung  
100 mm  
for plastic-corner  
protection with slit 100 mm

**KANTENSCHUTZLEISTE  
EDGEBOARDS**



mit weißem Deckblatt  
witterungsbeständig  
beschichtet,  
60x60x6 mm, Länge 1 m  
  
with white cover weather-  
proof coated,  
60x60x6 mm, length 1 m

**KANTENSCHUTZWINKEL  
EDGE PROTECTION PROFILE**



mit Doppelstegplatte  
witterungsbeständig  
beschichtet,  
190x190x19 mm,  
Längen: 0,80 m and 1,20 m  
  
with double-skin sheet  
weatherproof coated  
190x190x19 mm,  
lengths: 0,80 m and 1,20 m

**ANTI-RUTSCHMATTE  
ANTI-SLIP MAT**



Breite: 250 mm  
Materialstärke: 8 mm  
Länge: 5 m  
  
width: 250 mm  
material thickness: 8 mm  
length: 5 m